

Poziom porównawczy: -10,00 m			
Rzędna posadzki	Rzędna dna kanału	Odległości [m]	Średnice, materiał
-1,64	-1,12	0,50	Ø 160
-1,64	-1,11	3,70	Ø 160
0,00	-1,05	0,90	Tr 160/ 110 - 87,5 -odprowadzenie ścieków z bidetu i umywalek
0,00	-1,04	0,60	Tr 160/ 110 - 45
0,00	-1,03	0,30	kolano o 160 - 45
0,00	-1,03	0,30	kolano o 160 - 45
0,00	-1,01	1,10	Tr 160/ 160 - 45
0,00	-1,00	0,40	Tr 160/ 110 - 45
0,00	-1,00	0,50	Tr 160/ 110 - 45
0,00	-0,99	0,60	Tr 160/ 110 - 45
0,00	-0,97	1,10	Tr 160/ 110 - 45
0,00	-0,96	1,10	Tr 160/ 110 - 45
0,00	-0,93	0,90	Red 160/ 110 kolano 110 - 30
0,00	-0,87	2,00	pion. nr 8 k 110 - 87,5

Długość [m]	Spadek	Średnice, materiał
0,00	0,50%	Ø 160
4,20	1,50%	Ø 160
5,10	1,50%	Ø 160
5,70	1,50%	Ø 160
6,00	1,50%	Ø 160
7,10	1,50%	Ø 160
7,50	1,50%	Ø 160
8,00	1,50%	Ø 160
8,60	1,50%	Ø 160
9,70	1,50%	Ø 160
10,80	1,50%	Ø 110
11,70	3,10%	Ø 110
13,70	3,10%	Ø 110

0,00	0,50	0,50	-1,00	0,00	k 110 - 45
1,90	1,40	1,40	-0,91	0,00	odprowadzenie ścieków z wc k 110 - 87,5

0,00	2,00	2,00	-0,96	0,00	odprowadzenie ścieków z wc k 110 - 87,5
------	------	------	-------	------	--