
PRZEDMIAR

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

OGRODZENIE
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW SOCJALNYCH W BĘDZINIE
ul. WOLSKA
BĘDZIN

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gmina Będzin z siedzibą w Urzędzie Miasta w Będzinie

KOSZTORYSANT:

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
|------|--------------------------------|--------------|--|---------|----------------|
| 1 | 45342000-6 | | Wznoszenie ogrodzeń WZNOSZENIE OGRODZEŃ | | |
| 1.1 | KNR 0202 1804-1200 | | Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych typu 4W/3 o wys. 1,76 m i słupkach 40x60x2400 cm osadzonych w betonie - wersja duplex (ocynk+poliester) - zgodnie z projektem Przedmiar: 3,55 + 4,86 + 43,46 + 4,75 + 3,16 + 5,93 + 7,34 + 3,24 + 5,87 + 62,99 + 3,0 + 63,40 + 23,04 + 55,12 + 22,81 + 24,90 + 20,48 + 50,20 + 17,92 + 7,68 + 4,10 - 4,86 - 1,08 * 2 = 430,780 Razem = 430,780 | 430,780 | m |
| 1.2 | KNR 0202 1808-0800 | | Brama stalowa przesuwana samonośna Typ PS-P wersja duplex (ocynk+poliester) o wym. 4,80x1,80 m - wg projektu - wyk. standartowo - otwieranie automatyczne przy użyciu siłowników elektrycznych Przedmiar: 1,000 | 1,000 | kpl |
| 1.3 | KNR 0202 1808-0800 | | Furtka ogrodzeniowa typ F-P o wym. 1,0x1,80 wersja duplex (ocynk+poliester) wg projektu - wyk. standart z zamkiem kompletnym i klamką Przedmiar: 2,000 | 2,000 | kpl |
| 2 | 45223500-1 | | Konstrukcje z betonu zbrojonego KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - MUR OPOROWY | | |
| 2.1 | KSNR 0001 0202-0600 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,40 m ³ , z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV Przedmiar: [43,46 + 3,16 + 1,74] * 0,90 * 0,80 = 34,819 Razem = 34,819 | 34,819 | m ³ |
| 2.2 | KSNR 0002 0103-0300 | | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm Przedmiar: 0,80 / 0,20 * 48,36 * 0,677 / 1000 = 0,131 1,40 / 0,20 * 2 * 48,36 * 0,677 / 1000 = 0,458 48,36 / 0,20 * 2 * 1,40 * 0,677 / 1000 = 0,458 Razem = 1,047 | 1,047 | t |
| 2.3 | KNR 0213 0703-0200 | | Betonowanie murów oporowych o wysokości do 5 m. Przedmiar: 34,819 | 34,819 | m ³ |
| 2.4 | KSNR 0001 0210-0200 | | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km. zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub. 30 cm, grunt III, IV Przedmiar: 34,819 * 0,50 = 17,410 | 17,410 | m ³ |

| Lp. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. |
|-----|----------------|--------------|------------------|-------|-------|
| | | | Razem = 17,410 | | |